

Cemix

Építő megoldások

LASSELSBERGER - KNAUF

Aquastop Plus beltéri, felhasználásra kész folyékony fólia

DM01

EN 14891

CERAMIC
system



- vízzáró
- felhasználásra kész
- gipszes vakolatra, gipszkartonra is
- hidegburkolati rendszerek ideális fogadófelülete
- fürdőszobák, zuhanyzók vízszigetelésére



Cemix

LASSELSBERGER - KNAUF

Aquastop Plus

Beltéri, felhasználásra kész folyékony fólia

ALKALMAZÁSI TERÜLET:

Alkalmazható pincékben, fürdőszobákban, zuhanyzóknak beton, cement, méscement- és gipszes vakolatok, gipszkarton falak, cement- és anhidritesztrich aljzatok üzemi víz elleni szigetelésére, beltérben. Az Aquastop Plus kenhető vízszigeteléssel bevont felületek közvetlenül hidegburkolattal láthatók el.

FELDOLGOZÁS:

A folyékony fóliát alapozásra 1:3 arányban hígítva, ecsettel vagy teddy-hengerrel kell felhordani a felületre. A réteg teljes száradása után hordjuk fel a vízzáró réteget! Ehhez az alapozásra még minimum két réteg hígítatlan folyékony fólia felhordása szükséges, egymásra merőleges irányban. Egy-egy réteg felhordása előtt meg kell várni, míg az alatta levő réteg megszárad. Erősen nedvszívó, porózus alapfelületek esetén javasolt három rétegben felhordani. Száradási idő 2-3 óra, a hőmérséklettől és páratartalomtól függően.



www.cemix.hu • www.epitomegoldasok.cemix.hu

VEVŐSZOLGALAT@CEMIX.HU