

TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT

Az 305/2011/EU rendelet 3. melléklete alapján

Teljesítménynyilatkozat száma: 5212

1. A terméktípus azonosító kódja: **Silhouette** (EN 12004:2007 C2TE S1)
2. Azonosító: **Silhouette** Üvegmozaik ragasztó (cikkszám, gyártási dátum a termék csomagolásán.)
3. Felhasználási terület: A SILUETTE üvegmozaik ragasztó cement, mészcement, gipsz alapvakolattal ellátott falazatok, gipszkarton alapfelületek, cement- vagy anhidrit kötésű aljzatok, rugalmas, kenhető vízszigeteléssel ellátott felületek kerámia-, márvány-, gránit és üvegmozaik, műkö, természetes alapanyagú kőburkolatok ragasztására használható.
4. A gyártó: Cemix Hungary Kft. H-8200 Veszprém, Házgyári út. 9.
5. Meghatalmazott: Nem értelmezhető
6. A teljesítmény állandóság értékelésére szolgáló rendszer: **3**
7. Harmonizált szabványok által kiadta: Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft., (NB:1415) 2000 Szentendre, Dózsa György út 26.
TVB: M-3025/2007
8. Európai műszaki értékelést kiadta: Nem értelmezhető, lásd 7. pont

9. Nyilatkozat szerinti teljesítmény:

| Alapvető tulajdonságok | Teljesítmény | Harmonizált műszaki előírások |
|---|-------------------------|-------------------------------|
| Lecsúszás | ≤ 0,5 mm | EN 12004:2017 |
| Nyitott idő (20 perc): Húzási-tapadó szilárdság | ≥ 0,5 N/mm ² | EN 12004:2017 |
| Kezdeti húzási-tapadó szilárdság | ≥ 1,0 N/mm ² | EN 12004:2017 |
| Húzási-tapadó szilárdság vízbe merítés után | ≥ 1,0 N/mm ² | EN 12004:2017 |
| Húzási-tapadó szilárdság hevítéses öregítés után | ≥ 1,0 N/mm ² | EN 12004:2017 |
| Húzási-tapadó szilárdság ciklikus fagyasztás-olvasztás után | ≥ 1,0 N/mm ² | EN 12004:2017 |
| Lehajlás mértéke (mm) | >2,5 | EN 12004:2017 |
| Tűzvédelmi osztály | E | EN 12004:2017 |

10. Az 1. és 2. pontban meghatározott termék teljesítménye megfelel a 9. pontban feltüntetett, nyilatkozat szerinti teljesítménynek. E teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a 4. pontban meghatározott gyártó a felelős.


A gyártó nevében és részéről aláíró személy:

Veszprém, 2020.11.02.
(a kiállítás helye és dátuma)

Veit Tamás
Ügyvezető igazgató
(név és beosztás)



(aláírás)

| | |
|---|--------------|
|  06 | |
| Cemix Hungary Kft. H-8200 Veszprém, Házgyári út 9. Tel.: +36 88 590-500 | |
| Teljesítménynyilatkozat száma: 5212 | |
| EN 12004:2017 C2TE S1 Ragasztó | |
| Nyitott idő (20 perc): Húzási-tapadó szilárdság: (N/mm²) | ≥ 0,5 |
| Kezdeti húzási-tapadó szilárdság: (N/mm²) | ≥ 1,0 |
| Húzási-tapadó szilárdság vízbe merítés után: (N/mm²) | ≥ 1,0 |
| Húzási-tapadó szilárdság hevítéses öregítés után: (N/mm²) | ≥ 1,0 |
| Húzási-tapadó szilárdság ciklikus fagyasztás-olvasztás után: (N/mm²) | ≥ 1,0 |
| Tűzvédelmi osztály: | E |