

## TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT

Az 305/2011/EU rendelet 3. melléklete alapján

**Teljesítménynyilatkozat száma: 3402**

1. A terméktípus azonosító kódja: **Eurosan W** (EN 998-1 GP CS IV)
2. Azonosító: **Eurosan W** (cikkszám, gyártási dátum a termék csomagolásán.)
3. Felhasználási terület: Nedves, sóterhelt falakon beltérben talajszint és draincsövezés alatti szinteken a pontszerűen fellépő talajvíz nagy felületre történő elosztatására.
4. A gyártó: Cemix Hungary Kft.  
H-8200 Veszprém, Házgyári út. 9.
5. Meghatalmazott: Nem értelmezhető
6. A teljesítmény állandóság értékelésére szolgáló rendszer: **4**
7. Harmonizált szabványok által kiadta: **Cemix Hungary Kft.**  
**TVB: 16/2007-EN 998-1**
8. Európai műszaki értékelést kiadta: Nem értelmezhető, lásd 7. pont

### 9. Nyilatkozat szerinti teljesítmény:

Alapvető tulajdonságok	Teljesítmény	Harmonizált műszaki előírások
Nyomószilárdság (N/mm <sup>2</sup> )	> 6	EN 998-1:2017
Vízfelvétel	W2	EN 998-1:2017
Páradiffúziós tényező $\mu$	5/35	EN 998-1:2017
Hővezetési tényező: ( $\lambda$ , W/mK)	0,53	EN 998-1:2017
Testsűrűség: (kg/m <sup>3</sup> )	1500	EN 998-1:2017
Tapadó szilárdság: (N/mm <sup>2</sup> )	$\geq 0,3$	EN 998-1:2017
Tűzvédelmi osztály	A1	EN 998-1:2017

10. Az 1. és 2. pontban meghatározott termék teljesítménye megfelel a 9. pontban feltüntetett, nyilatkozat szerinti teljesítménynek.  
E teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a 4. pontban meghatározott gyártó a felelős.

A gyártó nevében és részéről aláíró személy:

Veszprém, 2020.11.02.  
(a kiállítás helye és dátuma)

**Veit Tamás**  
Ügyvezető igazgató  
(név és beosztás)



(aláírás)

 <b>07</b>	
<b>Cemix Hungary Kft.</b> H-8200 Veszprém, Házgyári út 9. Tel.: +36 88 590-500	
<b>Teljesítménynyilatkozat száma:</b> <b>3402</b>	
<b>EN 998-1:2017</b> <b>GP CS IV W2</b> <b>Felújító vakolatrendszer cementes vízzáró habarcsa</b>	
<b>Nyomószilárdság:</b>	<b>CS IV</b>
<b>Tapadésszilárdság: (N/mm<sup>2</sup>)</b>	<b>&gt;0,3</b>
<b>Vízfelvétel:</b>	<b>W2</b>
<b>Kapillaris vízfelvétel (kg/m<sup>2</sup>)</b>	<b>NPD</b>
<b>Páradiffúziós tényező: (μ)</b>	<b>5/35</b>
<b>Hővezetési tényező: (λ10 dry, W/mK)</b>	<b>0,53</b>
<b>Tartósság (fagyállóság):</b>	<b>NPD</b>
<b>Tűzállósági osztály:</b>	<b>A1</b>