

## TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT

Az 305/2011/EU rendelet 3. melléklete alapján

**Teljesítménynyilatkozat száma: 5208**

1. A terméktípus azonosító kódja: **Flex W** (EN 12004:2017 C2TE)
2. Azonosító: **Flex W** ragasztó (cikkszám, gyártási dátum a termék csomagolásán.)
3. Felhasználási terület: Épületek alapvakolattal ellátott falazatainak és cement vagy gipszkötésű aljzatok járófelületeinek borítására szolgáló kerámia, műkő, természetes alapanyagú burkolatok ragasztására. Kül- és beltérben, kis- és közepes hőingadozásoknak kitett felületeken is alkalmazható. Fehér színű
4. A gyártó: Cemix Hungary Kft. H-8200 Veszprém, Házgyári út. 9.
5. Meghatalmazott: Nem értelmezhető
6. A teljesítmény állandóság értékelésére szolgáló rendszer: **3**
7. Harmonizált szabványok által kiadta: Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft., (NB:1415) 2000 Szentendre, Dózsa György út 26. TVB: M-2081/2005
8. Európai műszaki értékelést kiadta: Nem értelmezhető, lásd 7. pont

### 9. Nyilatkozat szerinti teljesítmény:

Alapvető tulajdonságok	Teljesítmény	Harmonizált műszaki előírások
Lecsúszás	≤ 0,5 mm	EN 12004:2017
Nyitott idő (30 perc): Húzási-tapadó szilárdság	≥ 0,5 N/mm <sup>2</sup>	EN 12004:2017
Kezdeti húzási-tapadó szilárdság	≥ 1,0 N/mm <sup>2</sup>	EN 12004:2017
Húzási-tapadó szilárdság vízbe merítés után	≥ 1,0 N/mm <sup>2</sup>	EN 12004:2017
Húzási-tapadó szilárdság hevítéses öregítés után	≥ 1,0 N/mm <sup>2</sup>	EN 12004:2017
Húzási-tapadó szilárdság ciklikus fagyasztás-olvasztás után	≥ 1,0 N/mm <sup>2</sup>	EN 12004:2017
Tűzvédelmi osztály	E	EN 12004:2017

10. Az 1. és 2. pontban meghatározott termék teljesítménye megfelel a 9. pontban feltüntetett, nyilatkozat szerinti teljesítménynek. E teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a 4. pontban meghatározott gyártó a felelős.

A gyártó nevében és részéről aláíró személy:

Veszprém, 2020.11.02.  
(a kiállítás helye és dátuma)

**Veit Tamás**  
Ügyvezető igazgató  
(név és beosztás)



(aláírás)

 <b>06</b>	
<b>Cemix Hungary Kft.</b> H-8200 Veszprém, Házgyári út 9. Tel.: +36 88 590-500	
<b>Teljesítménynyilatkozat száma:</b> <b>5208</b>	
<b>EN 12004:2017</b> <b>C2TE Ragasztó</b>	
<b>Nyitott idő (30 perc): Húzási-tapadó szilárdság: (N/mm<sup>2</sup>)</b>	<b>≥ 0,5</b>
<b>Kezdeti húzási-tapadó szilárdság: (N/mm<sup>2</sup>)</b>	<b>≥ 1,0</b>
<b>Húzási-tapadó szilárdság vízbe merítés után: (N/mm<sup>2</sup>)</b>	<b>≥ 1,0</b>
<b>Húzási-tapadó szilárdság hevítéses öregítés után: (N/mm<sup>2</sup>)</b>	<b>≥ 1,0</b>
<b>Húzási-tapadó szilárdság ciklikus fagyasztás-olvasztás után: (N/mm<sup>2</sup>)</b>	<b>≥ 1,0</b>
<b>Tűzvédelmi osztály:</b>	<b>E</b>