



GLETTI FINISH

DISZPERZIÓS BELTÉRI GLETT

Cikkszám: K00811761

Tulajdonságok:

- Q3-Q4 minőséghez
- Hófehér
- Diszperziós kötőanyagú
- 0-3 mm rétegvastagságban

Előnyök:

- Kézzel és géppel is felhordható.
- Kiváló felhordási tulajdonságok
- Fokozottan ellenálló felületet ad



A Gletti Finish gyárilag előre kevert poralapú glettanyag, melyet az építkezés helyszínén, közvetlenül a felhasználás előtt vízzel kell összekeverni. Szerves kötőanyagot, ásványi adalékanyagokat és speciális adalékszereket tartalmaz.

Alkalmazások:

Régi és új lakóépületek, középületek, ipari objektumok simított belső falazatának fehér színű befejező rétegeként, mész-cement, gipszes vakolat vagy gipszkarton felületre. Környezeti hatásoktól védett kültéri felületeken is alkalmazható. Simítóvakolatokra vagy Renti javítóhabarccsal előkészített felületekre, 0-3 mm rétegvastagságban. Festhető, tapétázható felületet ad.

Kiemelt alkalmazások:

- Extra sima beltéri felületek kialakítására
- Vizes helyiségekben és felületfűtéshez is

MŰSZAKI ADATOK:

tapadószilárdság:	>0,5 N/mm ²
anyagszükséglet:	kb. 1,4 kg/m ² mm-enként
keverővíz:	kb. 0,36 l/kg
száradási idő:	5 óra
csomagolás:	20 kg papírzsákokban 1,08 to EUR raklapon zsugorfóliázva
tárolás:	Eredeti csomagolásban, száraz, fedett helyen a gyártástól számított 12 hónapig
cikkszám:	K00811761

FELDOLGOZÁS:

Alapfelülettel szembeni követelmények:

Az alapfelületnek szilárdnak, egyenletesnek, teherbírónak és száraznak kell lennie. Erősen nedvszívó alapfelületet a glettanyag felhordása előtt Intergrund alapozóval szükséges impregnálni, és legalább 8 órán keresztül száradni kell hagyni. Nem kielégítően nedvszívó vagy tükörsima felületeket a felhordás előtt Kontakt B Plus tapadóhíddal kell ellátni.

Feldolgozás:

A Gletti Finish 20 kg-os zsákokban kapható. Az építkezés helyszínén az anyagot vödörbe töltjük és vízzel keverjük össze, míg az teljesen csomómentes nem lesz. A keverés történhet gépi keverővel, fúrógépbbe fogott keverőszárral vagy kézzel. 15 perc elteltével keverje át ismét az anyagot, ezzel a Gletti Finish felhordásra kész. A bekevert anyagot géppel vagy rozsdamentes simítóval, kézzel hordjuk fel, legalább két rétegben. A második réteg felhordása az első réteg után 5 órával lehetséges.

A rétegvastagság függ az alapfelület minőségétől. A felhordott anyag maximális rétegvastagsága összesen 3 mm lehet.

A glettanyag felhordása +5°C fölött ajánlott. Az alacsony hőmérséklet, illetve a magas páratartalom meghosszabbítja a kiszáradáshoz szükséges időt. Az anyagot a kötési idő alatt fagytól védeni kell!

BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK:

A biztonsági információk a termék biztonsági adatlapján megtalálhatók.

AJÁNLOTT TERMÉKEK:

Átfestés előtti alapozáshoz: Intergrund diszperziós alapozó és Kontakt B Plus kvarcsemcsés tapadóhíd

Átfestéshez beltérben: M-Top, PrimoTop és Intertop beltéri falfestékek

KAPCSOLÓDÓ KIADVÁNYAINK:

Részletesebb információt a termékről a www.epitomegoldasok.cemix.hu oldalon vagy műszaki kiadványainkban talál.

GLETTI FINISH BEDOLGOZÁSI IDŐTERVE:

Várakozás a felület előkészítése után

kétszeri átkeverés

5 perc

Műveleti idő: 1-5 perc

Bedolgozhatósági idő*

24 órán belül ajánlott

Száradás : 5 óra**

Műveleti idő: az anyag a felhordás helyén kb. ennyi ideig dolgozható el.

Bedolgozhatósági idő: Az anyag a bekeverés befejezésétől kb. ennyi ideig használható fel (ha a munkát hosszabb időre megszakítjuk, az anyagot tároljuk lezárt vödörben)

*a bekeveréstől számítva, **a felhordástól számítva

Cemix

8210 Veszprém, Házgyári út 9. Pf. 1723,
e-mail: vevoszolgalat@cemix.hu, www.cemix.hu
Tel.: 06 88 590 500

VEVOSZOLGALAT @CEMIX.HU

WALL
system