



HOMLOKZATI- ÉS NATÚRKŐSZILIKON RUGALMAS SZILIKON TÖMÍTŐANYAG

Cikkszám: K008053xx

Tulajdonságok:

- oldószermentes
- vízhatlan
- gombásodásgátló adalékot tartalmaz

Termék előnyök:

- elszíneződés mentes
- semleges kémhatású
- időjárásálló



A Homlokzati- és Natúrkőszilikon kiváló minőségű, oldószermentes, semleges térhálósodással megszilárduló hézagtömítő anyag. Vízhatlan, időjárásálló, tartósan rugalmas (nem öregszik). Gombásodásgátló adalékot tartalmaz.

Alkalmazások:

- bármilyen laptípushoz
- természetes kövek illesztéséhez
- vegyszerrel terhelt környezetben is
- ajtó- és ablaktokok csatlakozásaihoz
- tükör ragasztásához
- színesfém profilokhoz
- kül- és beltérben

Alkalmazási terület:

A Homlokzati és Natúrkőszilikon különösen alkalmas építmények vakolt illetve festett homlokzati fugáinak, hőszigetelő rendszerek, ablak- és ajtótokok csatlakozó hézagainak tartós, rugalmas tömítésére. Horganyzott lemezekkel és színesfémekkel végzett munkáknál is használható. Natúrkőből (márvány, gránit és egyéb természetes kövek) készült homlokzati elemek, burkolatok rugalmas fugakialakítására, kül- és beltéri használatra egyaránt alkalmas.

MŰSZAKI ADATOK:

bedolgozási hőmérséklet:	Anyag, levegő és alapfelület hőmérséklet 0°C felett, huzatmentes, árnyékos helyen.
kötésidő:	10 perc
kikeményedés:	2-3 mm/nap
hőállóság:	-50°C és +120°C között
csomagolás: (kiszerezés)	310 ml-es műanyag tubusban
tárolás:	18 hónapig, száraz, fedett helyen, bontatlan, eredeti csomagolásban.
kötőanyag:	szilikon
cikkszám:	K008053xx
színválaszték:	2 színben

FELDOLGOZÁS:

Követelmények az alapfelülettel szemben,

a szilikonozást megelőző műveletek: Valamennyi nem nedvszívó felületet alaposan meg kell tisztítani.

A hézagok kitöltésére csak a ragasztó és a fugázó teljes száradását követően kerülhet sor. Távolítsuk el a hézagokból a habarcs, illetve a ragasztóanyag maradékát. Az alapfelület legyen száraz, tiszta, por- és szennyeződésmentes.

Aljzatelőkészítés: Az Homlokzati és Natúrköszilikon nem igényel előzetes alapozást.

Feldolgozás: A kiömönnyílásnál vágjuk ki a tubust, helyezzük fel a fúvókát és a fuga szélességének megfelelően, 45°-ban vágjuk le a csúcsát. Tegyük a tubust a kinyomópisztolyba. Ragasszuk le a fuga két szélét ragasztószalaggal, majd töltsük ki a fugát szilikonnal. Mosogatószerrel benedvesített ujjal vagy fugázó spatulával simítsuk el a felületet és távolítsuk el a ragasztószalagot.

Anyagszükséglet: 1 tubus szilikon kb. 12 folyóméter kitöltésére elegendő, 5x5 mm-es hézag esetén.

Szerszámok: kinyomópisztoly, ragasztószalag

FONTOS TUDNIVALÓK:

A hézagok kitöltésére csak a ragasztó és a fugázó teljes száradása után kerülhet sor.

Feldolgozáskor az anyag, levegő és alapfelület hőmérséklete 0°C felett legyen.

Kikeményedés közben óvjuk a felületet a fagytól!

KAPCSOLÓDÓ TERMÉKEK:

Az időtálló burkolatok kivitelezéséhez az alapfelülethez, ragasztáshoz és réskitöltéshez is minőségi anyagok használata szükséges.

AJÁNLOTT TERMÉKEK:

Fugázók: Colorin Flex, ProCol, Colorin

Ragasztók: ProfiFlex, RapidFlex, FliessFlex, Siluette, Flex, Flex M, Gres, Gres M, Garant, Garant W, Basis



KAPCSOLÓDÓ KIADVÁNYAINK:

Részletesebb információt, segítséget a ragasztók, szilikonok és egyéb termékek kiválasztásához a www.cemix.hu oldalon vagy műszaki kiadványainkban talál.

Cemix

8210 Veszprém, Házgyári út 9. Pf. 1723,
e-mail: vevoszolgalat@cemix.hu, www.cemix.hu
Tel.: 06 88 590 500

VEVOSZOLGALAT @CEMIX.HU

CERAMIC
system