



GLETTI EXTRA

EXTRA MINŐSÉGŰ MESZES SIMÍTÓANYAG

Cikkszám: K00236071

Tulajdonságok:

- 0-2 mm rétegvastagságban
- Fehér színű
- Mészhidrát kötőanyag
- Környezetkímélő: a méshidrát a gyártás során elveszített CO2 tartalmát a kötési folyamat során ismét megköti

Előnyök:

- Kimagaslóan jó páraáteresztő
- Kiváló felhordási tulajdonságok
- Fertőtlenítő hatás



A Gletti Extra gyárilag előkevert szárazhabarcs, melyet az építkezés helyszínén közvetlenül a felhasználás előtt vízzel kell összekeverni. Mész kötőanyagot, ásványi töltőanyagot és tulajdonság-javító adalékokat tartalmaz.

Alkalmazások:

Régi és új lakóépületek, középületek, ipari objektumok simított belső falazatának fehér színű befejező rétegeként. Simítóvakolatokra vagy Renti javítóhabarccsal előkészített felületekre, 0-2 mm rétegvastagságban. Festhető, tapétázható felületet ad.

Kiemelt alkalmazások:

- Műemléki környezetben is alkalmazható
- Páraáteresztési követelmény esetén

MŰSZAKI ADATOK:

max. szemcseméret:	0,15 mm
tapadószilárdság:	>0,2 N/mm ²
anyagszükséglet:	kb. 1 kg/m ²
páradiffúziós tényező (μ):	5/20 (EN 998-1:2017)
keverővíz:	kb. 0,6 l/kg
bedolgozási idő:	kb. 3 óra
száradási idő:	4 óra
csomagolás:	10 kg papírszakokban 0,6 to EUR raklapon zsugorfóliázva
tárolás:	Eredeti csomagolásban, száraz, fedett helyen a gyártástól számított 12 hónapig
cikkszám:	K00236071

FELDOLGOZÁS:

Alapfelülettel szembeni követelmények:

A Gletti-t simított alapvakolatokra és egyéb alapfelületekre hordhatjuk fel, melyek megfelelő szilárdságúak, zsír-, por- és szennyeződésmentesek.

Feldolgozás:

A Gletti Extra 10 kg-os zsákokban kapható. Az építkezés helyszínén az anyagot vödörbe töltjük és vízzel keverjük össze. A keverés történhet gépi keverővel, fűrógépbe fogott keverőszárral vagy kézzel. A bekevert anyagot rozsdamentes simítóval célszerű felhordani. A rétegvastagság függ az alapfelület minőségétől. Teljesen sima felület kialakításánál az első réteg száradása és átcsiszolása után még egy réteg Gletti Extrát húzunk fel. A glettanyag felhordása +5°C és +25°C között ajánlott. Az alacsony hőmérséklet, illetve a magas páratartalom meghosszabbítja a kiszáradáshoz szükséges időt. Az anyagot a kötési idő alatt fagytól védeni kell!

GLETTI EXTRA BEDOLGOZÁSI IDŐTERVE:

Várakozás a felület előkészítése után



Műveleti idő: az anyag a felhordás helyén kb. ennyi ideig dolgozható el.

Bedolgozhatósági idő: Az anyag a bekeverés befejezésétől kb. ennyi ideig használható fel (átkeverés szükséges lehet)

*a bekeveréstől számítva, **a felhordástól számítva

BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK:

A biztonsági információk a termék biztonsági adatlapján megtalálhatók.

AJÁNLOTT TERMÉKEK:

Átfestés előtti alapozáshoz: Intergrund diszperziós alapozó

Átfestéshez beltérben: M-Top, PrimoTop és Intertop beltéri falfestékek

KAPCSOLÓDÓ KIADVÁNYAINK:

Részletesebb információt a termékről a www.epitomegoldasok.cemix.hu oldalon a műszaki kiadványainkban talál.

Cemix

8210 Veszprém, Házgyári út 9. Pf. 1723,
e-mail: vevoszolgalat@cemix.hu, www.cemix.hu
Tel.: 06 88 590 500

VEVOSZOLGALAT @CEMIX.HU

WALL
system