

M-TOP

MATT FEHÉR DISZPERZIÓS BELTÉRI FALFESTÉK
SZAKMAI FELHASZNÁLÓK SZÁMÁRA

Cikkszám: 15 liter **K00069677**

Tulajdonságok:

- 2-3 rétegű
- Szórásra optimalizálva
- Ecsettel és hengerrel is felhordható
- Kiváló fogadófelületet képez Intertop beltéri falfestékhez

Leírás:

Matt fehér beltéri falfesték nagyobb, színhomogén fehér alapfelületek hatékony átfestésére, elsősorban airless technikával.

Felhasználás:

A festéket felhasználás előtt gondosan fel kell keverni. A megfelelően előkészített falfelületre a festéket lehetőleg szórással hordjuk fel két vagy három rétegben. Szükség esetén ecsettel vagy hengerrel is felhordható.

Hígítás:

Ha a felhordás módja megköveteli, max. 10%-ban tiszta vízzel hígítható.

Száradás:

A második, vagy további réteg felhordása előtt a helyiség és a falfelület hőmérsékletétől és páratartalmától függően min. 2 óra száradási idő szükséges.

Kiadósság:

Két rétegben négyzetméterenként kb. 200 ml szükséges. Egy vödör (15l) kb. 75 m² falfelület kétszeri festésére elegendő. Az alapfelület struktúrája és nedvszívó-képessége az anyagszükségletet befolyásolja.

Alapfelület előkészítése:

Legalább Q3 minőségű, glettelt, színhomogén fehér alapfelületre hordható fel. A felületnek megfelelő szilárdságúnak, száraznak, olaj-, por és szennyeződésmentesnek kell lennie. Az alapfelülettől függően diszperziós mélyalapozó használata szükséges lehet.



Összetevők:

műanyag diszperzió, pigment, extender, kalcium karbonát, festékaditív, víz

Tárolás:

Közvetlen napsugárzástól védett, hűvös, fagymentes helyen tárolandó. Felhasználható a gyártástól számított 6 hónapig.

Színek:

Matt fehér színű, nem színezhető. Kiválóan átfesthető színes Intertop beltéri falfestékkel.

Figyelmeztetés:

A termékkel nem szabad dolgozni 5°C alatti és 30°C feletti hőmérsékleten, beleértve a fal és a levegő hőmérsékletét. A termék szakmai felhasználók számára készült, használata feltételezi az alapvető szakmai ismereteket. A nem megfelelő alkalmazástechnikából fakadó hibákért felelősséget nem vállalunk.

Cemix

8210 Veszprém, Házgyári út 9. Pf. 1723,
e-mail: vevoszolgalat@cemix.hu, www.cemix.hu
Tel.: 06 88 590 500

VEVOSZOLGALAT@CEMIX.HU